

OMV supergrind 7 je moderní vysoce výkonný brusný olej s nízkou viskozitou pro vysokorychlostní a hluboké broušení tvrdých kovů.

Vlastnosti

OMV supergrind 7 se vyznačuje dobrými odplavovacími účinky. Vedle toho nízká viskozita zaručuje i vynikající chlazení. Zaručuje nejvyšší kvalitu povrchu při kratší době obrábění. Vysoká odolnost proti stárnutí zajišťuje dlouhou životnost oleje s neměnnou viskozitou.

Použití

OMV supergrind 7 byl speciálně vyvinut pro moderní obráběcí centra. Je vhodný pro obrábění tvrdé, cementované a kalené oceli, ozubených kol a vrtáků. Dále je vhodný jako řezný olej pro řezné operace s geometricky definovaným břitem.

Produkt je vyroben z látek, které neovlivňují negativně pracovní prostředí (při použití netvoří mlhu, jsou bez zápachu).

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV supergrind 18
Hustota při 15°C	kg/m ³	856
Viskozita při 40°C	mm ² /s	7,3
Viskozita při 100°C	mm ² /s	2,0
Bod vzplanutí COC	°C	> 115
Bod tuhnutí	°C	< -12

Bezpečnost, zdraví, životní prostředí

Aktuální bezpečnostní list najdete na internetových stránkách www.omv.cz.

Použitá maziva a prázdné obaly musí být zneškodněny v souladu s platnou legislativou.